



明星产品 PX105
STAR PRODUCT PX105

优势亮点：

- ◎ 前悬挂采用油气混合悬挂
Front hydro-pneumatic suspension
- ◎ 采用焊接刚性车架
Welded rigid frame
- ◎ 伊顿全液压转向系统
Eaton full hydraulic steering
- ◎ 蓬翔 25 吨前桥 +40 吨中后桥
PX 25T front axle + PX 40T middle and rear axle
- ◎ 匹配玉柴 520 马力发动机
Yuchai 520HP engine
- ◎ 法士特 8DS260 手动变速箱 / 艾利逊 4800 可选
Fast 8DS260 manual transmission/Allison 4800 optional
- ◎ 海沃整套举升系统
Hyva hoisting system

车型 Model		PX105MT/AT	PX105 拉煤车
尺寸 Size	外形尺寸 (mm) Overall dimension	9600×3680×4300	10500×3680×4400
	轴距 (mm) Wheel base	4000+1690	4600+1750
	货箱内尺寸 (mm) Inner dimension of box	6400×3400×1750	7400×3400×2400
	容积 (m³) Body capacity	38-40	平装 Flat: 60 / 堆装 Stack: 70
重量 Weight	车辆自重 (kg) Curb Weight	35000	35000
	额定载重量 (kg) Rated load	70000	70000
	额定总重量 (kg) Rated total weight	105000	105000
性能 Performance	发动机型号 / 马力 Engine	玉柴 Yuchai 520-560HP/ 潍柴 Weichai 530HP(国 III)	玉柴 Yuchai 520-560HP/ 潍柴 Weichai 530HP(国 III)
	变速箱 Transmission	法士特 FAST 8DS260/ 艾利逊 Allison 4800ORS	法士特 FAST 8DS260/ 艾利逊 Allison 4800ORS
	转向机 Steering Engine	伊顿全液压 Eaton full hydraulic	伊顿全液压 Eaton full hydraulic
	前 / 后桥 Front/rear axle	蓬翔 25T 前桥 / 蓬翔 40T 铸钢双级减速中后桥 PX 25T front axle/ PX40T casting dual reduction tandem axle	蓬翔 25T 前桥 / 蓬翔 40T 铸钢双级减速中后桥 PX 25T front axle/ PX40T casting dual reduction tandem axle
	车架 Frame	焊接式刚性车架，480×140Welded rigid frame	焊接式刚性车架，480×140Welded rigid frame
	上装描述 Body description	高强度底板 16mm 边板 12mm、前举、海沃 Hyva 油缸、方箱 High strength plate, bottom 16mm, side 12mm, front hoisting, Hyva cylinder, square box	高强度底板 16mm 边板 12mm、前举、海沃 Hyva 油缸、方箱 High strength plate, bottom 16mm, side 12mm, front hoisting, Hyva cylinder, square box
	前中后桥板簧 Leaf spring	前悬：油气悬挂，后悬：120×27×18 Front: pneumatic, hydraulic, rear:120×27×18	前悬：油气悬挂，后悬：120×27×18 Front: pneumatic, hydraulic, rear:120×27×18
	最小离地间隙 Min ground clearance (mm)	435	435
	最小转弯半径 Min turning radius (m)	≤12	≤12
	最大爬坡能力 Max gradeability (%)	35	33
轮胎 Tire	规格 Specification	16.00R25	16.00R25