



全系列产品 PX65

FULL RANGE OF PRODUCTS PX65

车型 Model		PX65 矿用抑尘 - 洒水自卸车
尺寸 Size	外形尺寸 (mm) Overall dimension	10500×3200×3700
	轴距 (mm) Wheel base	4600+1560
	罐体容积 (m³) Tank capacity	30
	罐体尺寸 (mm) Tank size	5250×3150×2050
重量 Weight	车辆自重 (kg) Curb Weight	25000
	额定载重量 (kg) Rated load	40000
	额定总重量 (kg) Rated total weight	65000
性能 Performance	发动机型号 / 马力 Engine	潍柴 380 (国 III)
	变速箱 Transmission	法士特 FAST 7DS200K
	转向机 Steering Engine	机械转向 Mechanic
	前 / 后桥 Front/rear axle	蓬翔 13T 前桥 / 蓬翔 25T 铸钢双级减速中后桥 PX 13T front axle/ PX25T casting dual reduction tandem axle
	车架 Frame	焊接式刚性车架, 450×150 Welded rigid frame
	前中后桥板簧 Leaf spring	钢板弹簧 120×32×11 Steel spring
	最小离地间隙 Min ground clearance (mm)	380
	最小转弯半径 Min turning radius (m)	≤12
	最大爬坡能力 Max gradeability (%)	30
	罐体材质 Tank material	钢板 Q235(6mm) Steel plate Q235(6mm)
	洒水方式 Sprinkling	后洒、侧喷、消防炮 Rear sprinkle, side spray with fire monitor
	水炮射程 (m) Water cannon range	≥25m
	水泵型号 Pump model	自吸式 80QZB-60/90 Self suction
	喷雾机型号 Sprayer model	WF-100, 50kw
	喷射距离 (米) Spray range(m)	100
	副发动机型号 Auxiliary engine model	潍坊产柴油 Weifang diesel
轮胎 Tire	额定功率 (KW) Rated power	120
	规格 Specification	14.00R25