



全系列产品 PX65

FULL RANGE OF PRODUCTS PX65

车型 Model		PX65SS
尺寸 Size	外形尺寸 (mm) Overall dimension	10500×3150×4000
	轴距 (mm) Wheel base	4600+1560
	罐体容积 (m³) Tank capacity	40
	罐体尺寸 (mm) Tank size	方圆形 7200×3150×2050 Round-square
重量 Weight	车辆自重 (kg) Curb Weight	25000
	额定载重量 (kg) Rated load	40000
	额定总重量 (kg) Rated total weight	65000
性能 Performance	发动机型号 / 马力 Engine	潍柴 420 (国 II)
	变速箱 Transmission	法士特 FAST 7DS200K
	转向机 Steering Engine	液压助力 Hydraulic power
	前 / 后桥 Front/rear axle	蓬翔 13T 前桥 / 蓬翔 25T 铸钢双级减速中后桥 PX 13T front axle/ PX25T casting dual reduction tandem axle
	车架 Frame	焊接式刚性车架, 450×130 (16+14) Welded rigid frame
	前中后桥板簧 Leaf spring	100×16×15/100×30×12
	最小离地间隙 Min ground clearance (mm)	385
	最小转弯半径 Min turning radius (m)	≤12
	最大爬坡能力 Max gradeability (%)	32
	罐体材质 Tank material	钢板 6-Q235 Steel plate 6-Q235
	洒水方式 Sprinkling	前喷、后洒 (高洒 2 个、低洒 2 个) 带消防炮、带 20 米水带 Front spray, rear sprinklers(high:2,low:2)with fire monitor and 20m water pipe
	水炮射程 (m) Water cannon range	≥25m
	吸水管 Suction pipe	3.5m 吸水管 2 根 3.5m,2PCS
	水泵型号 Pump model	自吸式 80QZB-60/90 Self suction
	喷枪射程 Spray gun range	≥25m
	洒水量 Spray volume	0.2 ~ 2.0L/ m²
	喷嘴冲洗系统压力 System pressure	≥300KPa
	洒水宽度 Spray width	≥15m
	吸水深度 Suction depth	≥4m
轮胎 Tire	规格 Specification	14.00R25