



明星产品 PX90
STAR PRODUCT PX90

> 优势亮点:

- ◎ 前悬挂采用油气混合悬挂
Front hydro-pneumatic suspension
- ◎ 采用焊接刚性车架
Welded rigid frame
- ◎ PX90AT 采用伊顿全液压转向系统
PX90AT applies Eaton full hydraulic steering
- ◎ 蓬翔 25 吨前桥 +35 吨中后桥
PX 25T front axle + PX 35T middle and rear axle
- ◎ PX90AT 匹配潍柴 480 马力发动机
PX90AT applies Weichai 480HP engine
- ◎ 法士特 7DS220 手动变速箱 / 艾利逊 4800 可选
Fast 7DS220 manual transmission/ Allison 4800 optional
- ◎ 海沃整套举升系统
Hyva hoisting system

车型 Model		PX90MT/AT
尺寸 Size	外形尺寸 (mm) Overall dimension	9100×3450×4080
	轴距 (mm) Wheel base	3800+1560
	货箱内尺寸 (mm) Inner dimension of box	5850×3200×1750
	平装容积 (m³) Body capacity	33
重量 Weight	车辆自重 (kg) Curb Weight	32000
	额定载重量 (kg) Rated load	60000
	额定总重量 (kg) Rated total weight	92000
性能 Performance	发动机型号 / 马力 Engine	潍柴 420(国 II)/ 潍柴 480(国 III)
	变速箱 Transmission	法士特 FAST 7DS220/ 艾利逊 Allison 4800ORS
	转向机 Steering Engine	液压 / 伊顿全液压 Hydraulic power/Eaton full hydraulic
	前 / 后桥 Front/rear axle	蓬翔 20 前桥 / 蓬翔 35T 铸钢双级减速中后桥 PX 20T front axle/ PX35T casting dual reduction tandem axle
	车架 Frame	焊接式刚性车架，480×140 Welded rigid frame
	上装描述 Body description	高强度底板 16mm 边板 12mm、前举、海沃 Hyva 油缸、方箱 High strength plate, bottom 16mm, side 12mm, front hoisting, Hyva cylinder, square box
	前中后桥板簧 Leaf spring	前悬：油气悬挂，后悬：120×32×11 Front: pneumatic, hydraulic, rear: 120×32×11
	最小离地间隙 Min ground clearance (mm)	380
	最小转弯半径 Min turning radius (m)	≤12
	最大爬坡能力 Max gradeability (%)	30
轮胎 Tire	规格 Specification	14.00R25