



全系列产品 PX65

FULL RANGE OF PRODUCTS PX65

| 车型 Model       |                                    | PX65MT/AT                                                                                             |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸 Size        | 外形尺寸（mm）Overall dimension          | 8680×3050×3800                                                                                        |
|                | 轴距（mm）Wheel base                   | 3650+1560                                                                                             |
|                | 货箱内尺寸（mm）Inner dimension of box    | 5600×2850×1550                                                                                        |
|                | 平装容积（m³）Body capacity              | 25                                                                                                    |
| 重量 Weight      | 车辆自重（kg）Curb Weight                | 22000                                                                                                 |
|                | 额定载重量（kg）Rated load                | 43000                                                                                                 |
|                | 额定总重量（kg）Rated total weight        | 65000                                                                                                 |
| 性能 Performance | 发动机型号 / 马力 Engine                  | 潍柴 380（国 III）                                                                                         |
|                | 变速箱 Transmission                   | 法士特 FAST 7DS200K/ 艾利逊 Allison 4500ORS                                                                 |
|                | 转向机 Steering Engine                | 液压助力<br>Hydraulic power                                                                               |
|                | 前 / 后桥<br>Front/rear axle          | 蓬翔 13T 前桥 / 蓬翔 25T 铸钢双级减速中后桥<br>PX 13T front axle/ PX25T casting dual reduction tandem axle           |
|                | 车架 Frame                           | 焊接式刚性车架，450×130<br>Welded rigid frame                                                                 |
|                | 上装描述<br>Body description           | 底板 16mm 边板 12mm、前举、海沃 Hyva 油缸、方箱<br>Bottom 16mm, side 12mm, front hoisting, Hyva cylinder, square box |
|                | 前中后桥板簧<br>Leaf spring              | 15/100×16,12/100×30                                                                                   |
|                | 最小离地间隙<br>Min ground clearance（mm） | 380                                                                                                   |
|                | 最小转弯半径<br>Min turning radius（m）    | ≤12                                                                                                   |
| 轮胎 Tire        | 最大爬坡能力<br>Max gradeability（%）      | 30                                                                                                    |
|                | 规格<br>Specification                | 14.00R24                                                                                              |





全系列产品 PX65

FULL RANGE OF PRODUCTS PX65

| 车型 Model          |                                  | PX65 矿用抑尘 - 洒水自卸车                                                                           |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸<br>Size        | 外形尺寸 (mm) Overall dimension      | 10500×3200×3700                                                                             |
|                   | 轴距 (mm) Wheel base               | 4600+1560                                                                                   |
|                   | 罐体容积 (m³) Tank capacity          | 30                                                                                          |
|                   | 罐体尺寸 (mm) Tank size              | 5250×3150×2050                                                                              |
| 重量<br>Weight      | 车辆自重 (kg) Curb Weight            | 25000                                                                                       |
|                   | 额定载重量 (kg) Rated load            | 40000                                                                                       |
|                   | 额定总重量 (kg) Rated total weight    | 65000                                                                                       |
| 性能<br>Performance | 发动机型号 / 马力 Engine                | 潍柴 380 (国 III)                                                                              |
|                   | 变速箱 Transmission                 | 法士特 FAST 7DS200K                                                                            |
|                   | 转向机 Steering Engine              | 机械转向 Mechanic                                                                               |
|                   | 前 / 后桥 Front/rear axle           | 蓬翔 13T 前桥 / 蓬翔 25T 铸钢双级减速中后桥<br>PX 13T front axle/ PX25T casting dual reduction tandem axle |
|                   | 车架 Frame                         | 焊接式刚性车架, 450×150 Welded rigid frame                                                         |
|                   | 前中后桥板簧 Leaf spring               | 钢板弹簧 120×32×11 Steel spring                                                                 |
|                   | 最小离地间隙 Min ground clearance (mm) | 380                                                                                         |
|                   | 最小转弯半径 Min turning radius (m)    | ≤12                                                                                         |
|                   | 最大爬坡能力 Max gradeability (%)      | 30                                                                                          |
|                   | 罐体材质 Tank material               | 钢板 Q235(6mm) Steel plate Q235(6mm)                                                          |
|                   | 洒水方式 Sprinkling                  | 后洒、侧喷、消防炮 Rear sprinkle, side spray with fire monitor                                       |
|                   | 水炮射程 (m) Water cannon range      | ≥25m                                                                                        |
|                   | 水泵型号 Pump model                  | 自吸式 80QZB-60/90 Self suction                                                                |
|                   | 喷雾机型号 Sprayer model              | WF-100, 50kw                                                                                |
|                   | 喷射距离 (米) Spray range(m)          | 100                                                                                         |
|                   | 副发动机型号 Auxiliary engine model    | 潍坊产柴油 Weifang diesel                                                                        |
| 轮胎 Tire           | 额定功率 (KW) Rated power            | 120                                                                                         |
|                   | 规格 Specification                 | 14.00R25                                                                                    |

PX65 Dump Truck

[www.wme.cn/px65/](http://www.wme.cn/px65/)





全系列产品 PX65

FULL RANGE OF PRODUCTS PX65

| 车型 Model          |                                  | PX65SS                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸<br>Size        | 外形尺寸 (mm) Overall dimension      | 10500×3150×4000                                                                                                            |
|                   | 轴距 (mm) Wheel base               | 4600+1560                                                                                                                  |
|                   | 罐体容积 (m³) Tank capacity          | 40                                                                                                                         |
|                   | 罐体尺寸 (mm) Tank size              | 方圆形 7200×3150×2050 Round-square                                                                                            |
| 重量<br>Weight      | 车辆自重 (kg) Curb Weight            | 25000                                                                                                                      |
|                   | 额定载重量 (kg) Rated load            | 40000                                                                                                                      |
|                   | 额定总重量 (kg) Rated total weight    | 65000                                                                                                                      |
| 性能<br>Performance | 发动机型号 / 马力 Engine                | 潍柴 420 (国 II)                                                                                                              |
|                   | 变速箱 Transmission                 | 法士特 FAST 7DS200K                                                                                                           |
|                   | 转向机 Steering Engine              | 液压助力 Hydraulic power                                                                                                       |
|                   | 前 / 后桥<br>Front/rear axle        | 蓬翔 13T 前桥 / 蓬翔 25T 铸钢双级减速中后桥<br>PX 13T front axle/ PX25T casting dual reduction tandem axle                                |
|                   | 车架 Frame                         | 焊接式刚性车架, 450×130 (16+14) Welded rigid frame                                                                                |
|                   | 前中后桥板簧 Leaf spring               | 100×16×15/100×30×12                                                                                                        |
|                   | 最小离地间隙 Min ground clearance (mm) | 385                                                                                                                        |
|                   | 最小转弯半径 Min turning radius (m)    | ≤12                                                                                                                        |
|                   | 最大爬坡能力 Max gradeability (%)      | 32                                                                                                                         |
|                   | 罐体材质 Tank material               | 钢板 6-Q235 Steel plate 6-Q235                                                                                               |
|                   | 洒水方式<br>Sprinkling               | 前喷、后洒 (高洒 2 个、低洒 2 个) 带消防炮、带 20 米水带<br>Front spray, rear sprinklers (high: 2, low: 2) with fire monitor and 20m water pipe |
|                   | 水炮射程 (m) Water cannon range      | ≥25m                                                                                                                       |
|                   | 吸水管 Suction pipe                 | 3.5m 吸水管 2 根 3.5m, 2PCS                                                                                                    |
|                   | 水泵型号 Pump model                  | 自吸式 80QZB-60/90 Self suction                                                                                               |
|                   | 喷枪射程 Spray gun range             | ≥25m                                                                                                                       |
|                   | 洒水量 Spray volume                 | 0.2 ~ 2.0L/ m²                                                                                                             |
| 轮胎 Tire           | 喷嘴冲洗系统压力 System pressure         | ≥300KPa                                                                                                                    |
|                   | 洒水宽度 Spray width                 | ≥15m                                                                                                                       |
|                   | 吸水深度 Suction depth               | ≥4m                                                                                                                        |
|                   | 规格 Specification                 | 14.00R25                                                                                                                   |