



全系列产品 PX90E
FULL RANGE OF PRODUCTS PX90E

车型 Model		PX90E
尺寸 Size	外形尺寸 (mm) Overall dimension	9100×3450×4130
	轴距 (mm) Wheel base	3800+1560
	货箱内尺寸 (mm) Inner dimension of box	5850×3200×1700
	平装容积 (m³) Body capacity	32
重量 Weight	车辆自重 (kg) Curb Weight	32000
	额定载重量 (kg) Rated load	60000
	额定总重量 (kg) Rated total weight	92000
	动力电池 Battery	宁德时代 CATL 350kwh
性能 Performance	热管理 Heat management	空调国际: 8+8kw Air international: 8+8kw
	变速箱 Transmission	赫江 Oijiang 2D4210 (2 档 2gears)
	电机 Motor	朗高双电机 YQW3-225L7 Langgao dual motor YQW3-225L7
	转向机 Steering Engine	全液压转向 Full hydraulic
	前 / 后桥 Front/rear axle	蓬翔 25T 前桥 / 蓬翔 35T 铸钢双级减速中后桥 PX 25T front axle/ PX35T casting dual reduction tandem axle
	车架 Frame	焊接式刚性车架, 480×140 Welded rigid frame
	上装描述 Body description	高强度底板 16mm 边板 12mm, 前桥: 后 12mm, 海沃 Hyva 油缸, 方箱 High strength plate, bottom 16mm, side 12mm, rear 12mm, front hoisting, Hyva cylinder, square box
	前中后桥板簧 Leaf spring	前悬: 油气悬挂, 后悬: 120×32×11 Front: pneumatic hydraulic, rear: 120×32×11
	最小离地间隙 Min ground clearance (mm)	340
	最小转弯半径 Min turning radius (m)	≤12
	最大爬坡能力 Max gradeability (%)	30
轮胎 Tire	规格 Specification	14.00R25