



全系列产品 PX95E

FULL RANGE OF PRODUCTS PX95E

车型 Model		PX95E
尺寸 Size	外形尺寸 (mm) Overall dimension	9100 × 3650 × 4150
	轴距 (mm) Wheel base	3800+1690
	货箱内尺寸 (mm) Inner dimension of box	6000 × 3400 × 1750
	平装容积 (m³) Body capacity	35
重量 Weight	车辆自重 (kg) Curb Weight	35000
	额定载重量 (kg) Rated load	65000
	额定总重量 (kg) Rated total weight	100000
性能 Performance	动力电池 Battery	宁德时代 CATL 350kwh
	热管理 Heat management	水冷热管理系统 Water cooling system
	变速箱 Transmission	博雷顿 BRETON BRT2A400Q (2 档 2gears)
	电机 Motor	双电机 (最大扭矩 4200Nm) Dual motor(max.torque 4200Nm)
	转向机 Steering Engine	电助力液压转向 (EHPS) Electric hydraulic(EHPS)
	前 / 后桥 Front/rear axle	蓬翔 25T 前桥 / 蓬翔 35T 铸钢双级减速中后桥 PX 25T front axle/ PX35T casting dual reduction tandem axle
	车架 Frame	焊接式刚性车架, 480 × 150 Welded rigid frame
	上装描述 Body description	高强度底板 16mm 边板 12mm、前举、海沃 Hyva 油缸、方箱 High strength plate, bottom 16mm, side 12mm, front hoisting, Hyva cylinder, square box
	前中后桥板簧 Leaf spring	前悬: 油气悬挂, 后悬: 120 × 32 × 13 Front: pneumatic, hydraulic, rear:120 × 32 × 13
	最小离地间隙 Min ground clearance (mm)	380
	最小转弯半径 Min turning radius (m)	≤13
	最大爬坡能力 Max gradeability (%)	30
轮胎 Tire	规格 Specification	16.00R25

PX95E Dump Truck

www.wme.cn/px95e/