

DL-mini矿用液压采矿钻机 CYTC76(D)

DL-mini是一款紧凑、灵活的全液压迷你型深孔采矿凿岩台车，专为3x3m左右的小型矿山采矿中深孔凿岩而设计，同时也满足溜矿法或填充法向上深孔凿岩作业。满足钻凿垂直、倾斜和扇形爆破孔，可以钻凿76mm孔径，最深20m的爆破孔；台车紧凑的布局设计带来良好的视野和稳定性，集中式的移动操控台使操作者更能集中精力于安全，快速和精确的钻孔作业。便携的有线/无线遥控操作可控制推进、凿岩机等的所有动作。

适用范围

2.8x2.8—3.5x3.5m



产品细节



技术参数

	项 目	单 位	参 数
整机性能	宽度	mm	1454
	行走时高度	mm	2209
	行走时长度	mm	4284
	离地间隙	mm	235
	重量	kg	4800
	适应巷道断面	m	2.8×2.8-3.5×3.5
	钻孔直径	mm	76
钻凿孔	凿岩机型号	/	A18D/L
	冲击功率	kw	18
	冲击频率	HZ	60
	回转机构类型	/	独立回转
	回转机构额定转速	rpm	0-215
	回转机构最大回转扭矩	N·m	1050
	钎尾规格	/	T38/T45
推进器	总长度	m	2510
	推进力	N	15000
	钻杆长	mm	800
钻臂	推进补偿行程	mm	480
	推进器俯仰	°	+96/-15
	推进器摆角	°	±38
	推进器回转	°	360
	上顶尖伸缩	mm	600
	下顶尖伸缩	mm	1000
行走机构	行走方式	/	轮式行走
	制动形式	/	液压制动
	工作换位行走速度	km/h	0.5
	爬坡能力	°	±10
辅助系统	供水装置工作压力	Mpa	3
	供水装置工作流量	L/min	67
	供气装置工作压力	Mpa	0.2
	供气装置工作流量	m³/min	0.2
电气系统	工作电压	V	380
	装机功率	KW	55+4(水)+5.5(气)
	启动方式	/	星/三角启动
	安全保护系统功能	/	失压、过载、缺相短路、漏电等
	灯	/	3×56W

注：因客户需求不同，参数存在差异，以上内容本公司保留最终解释权。