

矿用混凝土搅拌运输车

KJCJ-4 

KJCJ-4型矿用混凝土搅拌运输车主要用于井下巷道、隧道工程等硐室快速运输混凝土的专用型设备，基于井下巷道、隧道工况设计，整车机身窄、高度低、车架为中间铰接结构，可在井下巷道、隧道中实现灵活转向，使整车的转弯半径变小。采用大功率发动机全柴动力，国四排放，四档变速，全封闭式湿式车桥四轮四驱，配备5立方大容量罐体，实现硐室快速高效运输混凝土让地下湿喷作业更加高效。

适用范围

3.2x3.2—8x8m



 产品细节



 技术参数

项目	分项内容	KJCJ-4
载重 (KG)	—	10000
自重 (KG)	—	12000
总重 (KG)	—	22000
最大爬坡度(°)	—	15
最高车速(km/h)	—	25
外型尺寸:全长(mm)	—	9135
外型尺寸:全宽 (mm)	—	2000
外型尺寸:全高 (mm)	—	2499
轴距(mm)	—	3700
轮距(mm)	—	1680
最小离地间距(mm)	—	≥270
前桥摆动角 (°)	—	±8
发动机型号	—	F4.5CS4168 国四
发动机总功率	—	125kW
变速箱型号	—	BED4318000099
前桥	—	分宜驱动桥DR50•22C-I(Q)
后桥	—	分宜驱动桥DR50•22C-I(H)
转向系统型式	—	全液压转向
转向角 (°)	—	40
最小转弯半径(m)	内侧	3.9±0.2
	外侧	6.5±0.2
前进 (km/h)	I 档	5
	II 档	8
	III档	15
	IV档	25
后退 (km/h)	I 档	5
	II 档	8
	III档	10
几何容量 (m ³)	—	5.5
卸料速度 (m ³ /min)	—	0.5-0.86
搅拌转速 (rpm)	卸料	10-0.8
	行走	0.8

注:因客户需求不同,参数存在差异,以上内容本公司保留最终解释权。