

地下维修车

UX-6A 

UX-6A维修车,是我公司针对非煤矿山井巷工程施工的特殊作业环境,在融合国内外先进技术的基础上,专门研发设计的一款非煤矿山井巷专用维修车。UX-6A地下维修车是基于金属、非金属地下矿山设备维修工况而设计,主要服务与金属地下矿山的维修作业设计,用于井下临时接电作业、自带空压机、随车起吊作业及临时电焊机作业等功能而开发设计。UX-6A地下维修车具有6T、10T两种底盘可供选择。UX-6A地下维修车采用具有整车机身窄、高度低、车架为中间铰接结构,可在井下巷道、实现灵活转向,使整车的转弯半径变小。另外可根据客户需求特别增加定制功能,可供客户选择。

适用范围

3.2x3.2—8x8m



技术参数

项目	分项内容	UX-6A
载重 (KG)	—	6000
自重 (KG)	—	10000
最大爬坡度(°)	—	15
最高车速(km/h)	—	25
外型尺寸:全长(mm)	—	7930
外型尺寸:全宽(mm)	—	1950
外型尺寸:全高(mm)	—	2570
轴距(mm)	—	3650
轮距(mm)	—	1560
最小离地间距(mm)	—	≥270
前桥摆动角 (°)	—	±8
发动机型号	—	F4.5CS4119
发动机总功率	—	88kW
变速箱型号	—	HTCE3322ILD
前桥	—	分宜驱动桥DR3022A-I(Q)
后桥	—	分宜驱动桥DR3022A-I(H)
转向系统型式	—	全液压转向
转向角 (°)	—	40
最小转弯半径(m)	内侧	4030±200
	外侧	6350±200
前进 (km/h)	I 档	5.5
	II 档	12
	III档	25
后退 (km/h)	I 档	5.5
	II 档	12
	III档	25

项目	UX-6A
发电机型号	WPG33/B13
发电机额定功率 (KW)	24
发电机输出电压 (V)	三相400/230
微油空压机型号	UP5-5TAS-14-272
微油空压机额定功率 (KW)	5.5
微油空压机输出压力 (bar)	14
微油空压机排气量 (m³/min)	0.51
起重机型号	FS404J
起重量要求	幅度4.5m时, 800kg
最大起重力矩 (KN.m)	40
起重机最大工作幅度 (m)	4.5
起重机回转角度 (°)	±165
焊机型号	ZX7-315B1
焊机输入电源 (V/Hz)	380 50/60
焊机额定输入容量 (KVA)	11.5

注：因客户需求不同，参数存在差异，以上内容本公司保留最终解释权。