

URV630系列

展现6T级最高性能，让操作者能进行更为灵活自如的操作，轻松实现“起吊、装载、搬运”一体化。

最大起重能力
6,350kg × 2.5m



URV630系列主要技术参数

产品型号	V635	V634	V633
最大起重力矩 (Kg×m)	6,350×2.5	6,350×2.5	6,350×2.5
最大作业幅度 (m)	13. 14	10. 63	8. 13
最大起升高度 (m)	约14. 9	约12. 4	约10
起重臂节数 (节)	5	4	3
支腿横向跨距 (m)		5. 1	
回转范围		360° 连续	
回转速度 (rpm)		2. 5	
液压油箱容量 (L)		60	

URV633起重特性表（额定载荷）

工作幅度 (m)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.13
臂长 (m)													
3.54m ①	6.35	6.35	4.05 (3.30m)										
5.97m ①+②		4.05	4.05	3.35	2.95	2.60	2.30	2.00 (5.73m) 1.90					
8.37m ①+②+③				3.05	2.95	2.60	2.30	2.00	1.75	1.60	1.45	1.35	1.25

URV634起重特性表（额定载荷）

工作幅度 (m)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.63
臂长 (m)														
3.60m ①	6.35	6.35	4.05 (3.36m)											
6.03m ①+②		4.05	4.05	3.35	2.95	2.60	2.30	1.95 (5.79m)						
8.45m ①+②+③			3.05	3.05	2.95	2.60	2.30	1.95	1.75	1.40 (8.21m)				
10.87m ①+②+③+④					2.05	2.05	1.85	1.65	1.50	1.25	1.10	1.00	0.85	0.80

URV635起重特性表（额定载荷）

工作幅度 (m)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.14
臂长 (m)															
3.78m ①	6.35	6.35	4.05 (3.54m)												
6.18m ①+②		4.05	4.05	3.25	2.75	2.45	2.15 (5.94m)								
8.58m ①+②+③			3.05	3.05	2.75	2.45	2.15	1.65	1.35 (8.34m)						
10.98m ①+②+③+④					2.05	2.05	1.85	1.50	1.25	1.05	0.90	0.80	(10.74m) 0.75		
13.98m ①+②+③+④+⑤						1.35	1.30	1.10	0.95	0.85	0.75	0.65	0.60	0.55	0.50

- 注：
- 1.本表格只表示起重机强度，不包括车辆的稳定性。
 - 2.上表中额定载荷的单位除特别声明外，单位都为“t”。
 - 3.起重机作业时请按照空车时额定总载荷的性能作业。
 - 4.请仔细阅读使用说明书后使用。

起重特性曲线

