

标配22m3岩石型铲斗,可选配23m3土 方型等多种规格铲斗,满足矿山剥离, 煤炭采装、土方挖掘等多种作业工况。

01 — MINING EXCAVATOR

矿山专用重载底盘, 回转支承座采用合 金钢锻造工艺。底盘、回转平台、工作 装置等关键大型重载结构件采用抗疲劳 设计,重载力强,使用寿命长。

01

强大的驱动系统

高效的动力输出



选用康明斯全电控QSK60发动机,此款发动机系康明斯大马力经典款发动机,具有可靠性高、动力强劲、燃油经济性好、使用寿命及大修周期长等特点,满足欧美非公路第二阶段排放标准(Tier 2/Stage II)。

名称	单位	XE4000
发动机型号	1	康明斯QSK60-C2000
控制方式	/	全电控直喷
额定功率/转速	kW/rpm	1491/1800
最大扭矩	N.m/rpm	8906/1500
排量	L	60
发动机型式	1	V-16四冲程
缸径x冲程	mm	159 × 190

1 模块化共轨燃油系统(MCRS)

高压燃油喷射系统,燃油雾化良好,燃烧更充分,动力输出更高效,燃油经济性更佳,噪音更低。

2 强大的数据支持

为客户提供持续更新的数字解决方案。用于远程发动机监控、预测以及警报通知,从而提高生产力、 降低成本并优化维护和服务。

3 降低维护成本

采用LTA低温后冷却系统,保证了进气温度和发动机缸体寿命。采用一台最大单体发动机驱动多泵单元,维护成本降低30%。

4 适应能力极强

采用涡轮增压技术,响应速度快,燃油经济性好高原适应能强;满足海拔3500米以上、-40-50℃的矿山施工要求。

5 更可靠耐用

采用多级燃油过滤燃油系统,过滤效率高达99%,可有效过滤燃油中的杂质和水分,延长发动机寿命; 多级燃油滤清器并联布置可以降低燃油进油阻力,满足发动机进油要求;配置有透明储水杯和水位报 警器,可定时提醒用户进行放水操作。

6 满足严苛的排放法规

空气滤清器配套唐纳森公司SSG系列矿用重灰度滤清器,可有效防止粉尘进入,以适应多灰尘环境作业。

动力配套名称	配套商	特点	
燃油系统	美国康明斯	均为世界顶级专业厂家,为发动机燃油系统提供最为可靠的保障	
空滤系统	美国唐纳森	全球空滤专家 极大延长发动机寿命,配置的排气引射系统,可有效延长空滤保养周期,维保成本低	
联轴器	德国CENTA	柴油机联轴器首选,最为可靠的动力输出连接总成	

可提供电动版动力选项:

根据矿区电网环境,可配置60Hz及50Hz两种工频电动机。 电动版更加节能环保,使用成本进一步大幅降低。

02 液压系统 精确控制 高效协同

油缸采用增强型关节轴承 及液压缓冲设计,寿命大幅提升,有效避免漏油、拉缸等故障发生。



主阀为KYS-1000片式主 阀,通径大(Φ 50),压 损低; 系统压力低至 29.4MPa,使用寿命长。



3

主 泵 采 用 川 崎 新 型 K7V280主泵,输出扭矩 提升30%,总效率提升 10%。



中心回转接头型号升级, 径大(Φ50),内部压损 低;采用液压油自润滑,免 维护。




采用进口散热器,风扇转速 更具温度智能调节,完全独 立散热。




1 管路布局优化

XE4000液压管路设计满足澳标等高端市场要求,管路增加防护和管夹固定,结实牢固。液压主泵数量少,管路简单,液压系统更稳定,液压元器件及管路使用寿命长,维保成本低。系统压力更低,液压系统更稳定,液压元器件及管路使用寿命更长,维保成本低。



最大泵流量 ltr/min.(泵数量)			
主泵 4,392(4)			
回转泵	无		
压力设定 MPa(kg/cm2)			
工作回路 29.4(300)			
行走回路 29.4(300)			
回转回路	29.4(300)		

www.wme.cn/xcmg-xe4000e/



2 均衡式回转装置设计

两套回转装置彼此径直对等安装,受力均衡,极端 工况下性能更加突出,确保实现极佳的挖掘性能和 生产率。

采用国际知名品牌大规格三排滚柱式回转支承,轴向和径向承载能力更强,使用寿命长。



③ 优异的电控正流量系统,配合徐工独立研发的控制系统,实现发动机和液压系统完美匹配,复合动作平稳流畅,作业高效,油耗低。

03


承载重托 满足高生产率 与高经济性

只有每个工作装置的高效协同, 才能实现全面的高效率, 徐工始终把每一处细节做到极致。






斗齿: 采用世界知名公司的合金耐磨斗齿,斗齿系统架构设计精巧,穿透能力强且更换维护方便。关键部位由高强耐磨板焊合而成, 铲斗强度高、耐磨性好、装卸效率高。



☑ XCMG 徐工集図

重载底盘 保持较高的承载性 与经济性


整机质量	384000kg	
标准斗容	22m³	
接地比压/履带板宽度	200kPa/1270mm	
履带长度	8700mm	
履带宽度	6770mm	
系统压力	29.4Mpa	



1 强健的组合式底盘

联接部位均采用高强钢,可承受更高强度的载荷冲击,配置更宽的履带板,接地比压小,下车履带总宽度大,侧向稳定性更好。

最优匹配的轮系布局有效确保运行可靠性,实现挖掘时整机的稳定性及 驾驶员舒适感。



② 极佳强度和耐用性的四轮一带

具有连续滚道、自动导向结构的整体式履带板,能够实现向支重轮提供 连续支撑并防止横向跑偏,滚道面接触应力低,不再需要夹轨器,可靠 性高,使用成本低;优化的内部轮体油腔的流线布局,实现轮系的内部 良好润滑。无需注油维护,可靠性高、使用寿命长。



XE4000 —— 液压挖掘机

计算机辅助分析已被用于确定最有效的框架寿命设计,以确保XE4000 能够承受任何采矿作业的要求。



MINING EXCAVATOR

4 回转支承座

徐工独有的回转支承座通过使用特殊设计的锻钢部件,提供最佳的应力分散,以减少临界高应力区域内的故障机会。这保证了一个更坚固的框架和更高的耐久性。



5 托链轮

左右纵梁设计有三个双侧底座支承的托链轮。这些滚轮可很好地托起履带板,减少履带板和堆积物料之间磨损,从而实现更可靠的底盘系统。



6 注油辊和惰轮

充满油的引导轮和上下滚轮消除了日常润滑的需要,有助于降低维护成本。



7 全防护底封板(选配)

新设计的全防护重型底封板,强度高,实现下车H架内蓄能器和液压管 路全防护。下车液压可靠性大幅提升。 **Q6**操控效果
安全、舒适 科技、智能

将安全舒适的驾乘环境和得心应手的操控性完美 融合,徐工为每一位驾驶员提供最佳的操控体





配备密封增压驾驶室,标配冷暖空调系统,风量均匀流畅,确保驾驶员达到舒适体感,有助于操作手全 天轻松工作。



专为采矿行业设计的空气悬浮式减振座椅,具备通风加热、自由旋转、仰角调节、软硬阻尼调节、腰 托调节等功能,全方位贴合腰部。集减振、防振、抗振等优势于一身,大大减轻驾驶员的操作疲劳, 降低危险系数。同时配备了主副双座椅,满足培训及24小时工作倒班需求。



整机采用电控正流量系统,电控操控手柄,精度高,响应快。操纵手柄控制装置操作省力,设计精 良,使驾驶员能够保持自然的腕部和臂部姿势,提高舒适度。



遮光屏幕收放自如,可自由调节光线。可伸缩的前和侧卷屏保护驾驶员免受紫外线眩光,两侧配备遮 阳栅格,既能减少驾驶室的热量积累,又不影响司机视野,以达到优越的操作环境。



宽敞的超大型、全视野正压驾驶室提供了理想安全的工作条件。全新设计的防落物FOPS驾驶室,防 止落物砸伤操作员,后车窗设置了安全出口。前窗为全景双层夹胶玻璃,视野好,安全性高,侧面采 用F绿着色钢化玻璃,有效阻止紫外线。前倾式高架驾驶室提供了开阔的下方视野,配备的空气增压系 统,使得室内压力维持可在50-200Pa,有效阻止粉尘进入。超强的密封性能,使得室内噪音处于 75db以下。多点支撑的减震器能有效的隔离外界的震动。

www.wme.cn/xcmg-xe4000e/

安全至上
安全驾驭一往无前

1 运维安全

标配四点视频监控系统,减少操作员的视野盲 点;可选配全景形象,进一步消除视野盲区, 施工更加安全。



标配双极隔离开关和发动机启动开关,安全性高; 标配电瓶快充接头,蓄电池充电方便快捷。




整机配置12.1寸彩色触屏液晶显示仪表,运行 参数查看、设置简单快捷;机器系统监测全面, 设备运维安全性高;故障代码实现全解析且查 找简单快捷,故障维修时间短。





2 应急开关保护

整车在驾驶室及维修点配置7个急停开关,紧急情况下可按下急停,确保 操作安全。维修时可将急停按下,发动机将不会启动,可以安全进行维 护。按下急停时,控制器智能控制液压油箱排气电磁阀开启,释放液压 油箱中残余压力,确保维修安全进行。



蹬车梯及集中加注面板未在锁止位 时,整车无动作,避免误操作,确保 维保、操作安全进行。

仪表界面可显示蹬车梯及加注面板锁 止状态,方便驾驶员进行状态监控。




防倾翻技术 (选配)

运用倾角传感器识别车辆自身位姿状态,实现倾翻预警,动作限制,提升操作安 全性。

防疲劳驾驶技术 (选配)


人脸识别,指纹识别技术,实现防疲劳驾驶技术,身份识别,行为识别,指纹启 机等技术。





智能系统 全方位保护设备运行

新一代挖掘智能控制系统




采用全新自主开发的智能控制系统 (XEICS),实现了动力系统与液压系统功率的精确匹配,工作更加高效节能。徐工GPS智能 云控制系统,与公司 CRM、400、DMS系统链接,集GPS定位功能、远程管理和远程诊断功能。能够承载挖掘机地理位置信 息,挖机现场工作参数和报警信息数据上传,实现车辆出入库管理、远程管理、远程诊断、远程控制。



车载故障诊断系统


整机配备了具有自主知识产权的M2IS-OBD车载故障诊断系统。该系统具有多路数据实 时监测与高速存储、在线诊断与数据离线解析、设备行为分析及历史事件回放等一系列 功能,是排查故障的重要数据来源。

www.wme.cn/xcmg-xe4000e/



带压力反馈的液压涨紧缓冲技术

大容量的蓄能器可吸收下车行走冲击,内置压力反馈检测。如果涨紧超过限 度,行走即自动停止以避免履带被过度拉拽,可有效延长履带寿命。



在泵、马达泄油口处设置的油污传感器及压力传感器有助于液压元件 的预防性维护,降低泵、马达等因杂质进入而损坏的风险和代价高昂 的停机时间。在主泵出口设置高压过滤器,可有效防止主泵损坏产生 的杂质污染整个液压系统。

维修保养 标配内外双互通 检修通道

内外全互通双通道

可以快捷的对散热器舱、发动机舱、泵室进行检修,保养安全便捷。

1 回转减速机齿轮油检查便携

回转减速机机油游标尺引到走台处,机油检查非常方便。



2 标配排气引射

利用排气气流,将空滤处灰尘从排气管中排出,灰尘免清理,同时可有 效延长空滤更换周期。

www.wme.cn/xcmg-xe4000e/



3 铜质散热器


散热铜管可单独拆卸更换,维修更换时间短,成本低。




4 地面油液集中加注系统

实现地面集中加注,加注接口采用快速连接设计,外接加注机快速加注,大 幅提升维保效率, 缩短停机时间, 同时极大降低人工劳动强度。







工作装置处加注器

回转支承润滑点全防护

黄油加注泵桶


全自动 + 半自动润滑系统

润滑系统采用国际一流品牌,全自动模式可实现对工作装置、回转支 可在仪表界面上对润滑压力及润滑间隔时间进行调整以适应不同工 承润滑点的自动润滑,极大地降低了人的劳动强度,半自动模式可对 故障润滑点进行快速应急加注, 两种模式配合作业, 润滑系统可靠性

况润滑需求,操作方便快捷。

WWW.WMe.cn/xcmg-xe4000e/
21— MINING EXCAVATOR XE4000 → 液压挖掘机 **□ XCMG 徐I集**図 XE4000 → 液压挖掘机

XE4000正铲 与XDE200/XDE260 匹配作业




优势:

矿车与挖掘机在同一作业平台,正铲一次采掘高度范围大,XE4000 可达到12-16米,减少道路修建的成本,作业时不需要搭建平台,省 时省力,可以直接采装。

	XDE130	XDE200	XDE260
额定载重(t)	120	180	230
发动机额定功率(kW)	970	1510	1864
货箱容积(m³)	73	110	148
配合XE4000装满斗数	3-4	4-5	6-7

类型(铲斗)	重型岩石	重型岩石	重型岩石
堆装容量2:1	18m³	21m³	23m³
最大物料密度(松散)	2.2t/m ³	1.8t/m ³	1.6t/m ³

XE4000反铲 与XDE200/XDE260 匹配作业




优势:


反铲挖掘机在高平台,矿车在低平台,作业效率高,灵活性好,爬坡能力强,地面以上和地面以下物料都可以挖掘,操作精准,对物料筛选能力强,对爆破作业后的物料也可以采掘,且不需要推土机进行辅助平整作业面。


MINING EXCAVATOR — 22

	XDE130	XDE200	XDE260
额定载重(t)	120	180	230
发动机额定功率(kW)	970	1510	1864
货箱容积(m³)	73	110	148
配合XE4000装满斗数	3-4	4-5	6-7

类型(铲斗)	重型岩石	重型岩石	标准岩石
堆装容量1:1	18m³	20m³	22m³
最大物料密度(松散)	2.2t/m ³	2.0t/m ³	1.8t/m ³








XE4000反铲主要参数

	单位	参数
操作重量	kg	384000
铲斗容量	m³	20-22
diversity		
发动机		
发动机型号	1	QSK60
直喷	1	
4冲程	1	√
水冷	1	$\sqrt{}$
涡轮增压	1	\checkmark
低温中冷	1	\checkmark
缸数	1	16
额定输出功率/转速	kw/rpm	1491/1800
最大扭矩/转速	N.m	8906/1500
排量	L	60
主要性能		
行驶速度(高/低)	km/h	2.3/1.6
回转速度	r/min	3.2
爬坡能力	۰	30
接地比压	kPa	200
铲斗挖掘力	kN	1057
斗杆挖掘力	kN	961
液压系统		
主泵	1	8个柱塞泵
主泵额定流量	L/min	8x549
主安全阀压力	MPa	29.4
行走系统压力	MPa	29.4
回转系统压力	MPa	29.4
先导系统压力	MPa	4.4
油类容量		
燃油箱容量	L	7450
液压油箱容量	L	2050
发动机油容量	L	267

外形尺寸		
A 总长	mm	20000
B 总宽	mm	9070
C 总高	mm	8590
D 转台宽度	mm	8260
 E 履带长度	mm	8700
	mm	6770
G 标准履带板宽度	mm	1270
H 履带轴距	mm	6660
轨距	mm	5500
J配重离地间隙	mm	2430
K 最低离地间隙	mm	910
L 尾部回转半径	mm	7175
M 履带高度	mm	2305
作业范围		
A 最大挖掘高度	mm	17470
B 最大卸载高度	mm	11740
C 最大挖掘深度	mm	8430
D 8英尺水平面挖掘深度	mm	8355
E 最大垂直挖掘深度	mm	4015
F 最大挖掘半径	mm	18050
G 最小回半径	mm	8480
标配		
动臂长度	mm	9600
	mm	4500
	m³	22
选配		
K2 AU		
发动机低温启动		

WWW.WMe.cn/xcmg-xe4000e/
25— MINING EXCAVATOR XE4000 — 液压挖掘机 **豆 XCMG 徐工集团** XE4000 — 液压挖掘机 MINING EXCAVATOR — 26



XE4000正铲主要参数

型号	单位	参数
操作重量	kg	388000
铲斗容量	m³	21-23
动臂长度	mm	7100
斗杆长度	mm	4700

发动机		
发动机型号	1	Cummins QSK60
直喷	1	\checkmark
4冲程	1	\checkmark
水冷	1	\checkmark
涡轮增压	1	\checkmark
LTA	1	\checkmark
缸数	1	16
发动机额定功率	kw/rpm	1491/1800
最大扭矩/转速	N.m	8906/1500
排量	L	60


主要性能		
行走速度	km/h	2.3/1.6
回转速度	r/min	3.2
爬坡能力	۰	30
接地比压	kPa	202
铲斗挖掘力	kN	1190
斗杆挖掘力	kN	1340
最大牵引力	kN	1801

液压系统		
主泵	1	8个柱塞泵
主泵额定流量	L/min	8x549
主安全阀压力	MPa	29.4
行走系统压力	MPa	29.4
回转系统压力	MPa	29.4
先导系统压力 	MPa	4.4

油类容量		
液压油箱容量	L	7450
液压油箱容积	L	2050
发动机机油容量	L	267

外形尺寸		
A 总长	mm	16185
B 总宽	mm	9070
C总高	mm	9220
D 转台宽度	mm	8260
E 履带长度	mm	8700
F底盘总宽	mm	6770
G 履带宽度	mm	1270
H 履带轴距	mm	6660
I 轨距	mm	5500
J 配重离地间隙	mm	2430
K 最低离地间隙	mm	910
L 尾部最小回转半径	mm	7175
M 履带高度	mm	2305

作业范围		
A 最小挖掘距离	mm	6190
B 最小水平崛起距离	mm	9340
C水平挖掘距离	mm	5080
D 最大挖掘半径	mm	15670
E 最大挖掘高度	mm	16760
E'最大卸载高度	mm	11000
F 最大挖掘深度	mm	4360
G 最大卸载高度时的工作半径	mm	8660
H 铲斗最大开启宽度	mm	2300



XE4000E正铲主要参数

操作重量	kg	380000
	•	
铲斗容量	m³	21-23

电动机		
型号	/	XCMG-M450-1200B/A
额定输出功率/转速	kW/rpm	1200/1786(60HZ)-1486(50HZ)
额定电流	А	134
工作电压	V	6000

主要性能		
行驶速度(高/低)	km/h	2.3/1.6
回转速度	r/min	3.2
爬坡能力	۰	30
接地比压	kPa	198
铲斗挖掘力	kN	1190
斗杆挖掘力	kN	1340
最大牵引力	kN	1801

液压系统		
主泵	1	8个柱塞泵
主泵额定流量	L/min	8 × 549
主安全阀压力	MPa	29.4
行走系统压力	MPa	29.4
回转系统压力	MPa	29.4
先导系统压力	MPa	4.4

元 号杀统压力	IVIPa	4.4
油类容量		
液压油箱容量	L	2050

外形尺寸		
A 总长	mm	16185
B 总宽	mm	9070
C总高	mm	9220
D 转台宽度	mm	8260
E 履带长度	mm	8700
F 底盘总宽	mm	6770
G 标准履带板宽度	mm	1270
H 履带轴距	mm	6660
I轨距	mm	5500
J配重离地间隙	mm	2430
K 最低离地间隙	mm	910
L 尾部回转半径	mm	7175
M 履带高度	mm	2305

作业范围		
A 最小挖掘距离	mm	6190
B 最小水平崛起距离	mm	9340
C 水平挖掘距离	mm	5080
D 最大挖掘半径	mm	15670
E 最大挖掘高度	mm	16760
E'最大卸载高度	mm	11000
F 最大挖掘深度	mm	4360
G 最大卸载高度时的工作半径	mm	8660
H 铲斗最大开启宽度	mm	2300

选配		
动臂长度	mm	7100
斗杆长度	mm	4700
铲斗斗容	m³	21 (1800kg/m³)

说明:

- 1.本宣传册的图形和信息反映了当时部分机型的技术特点与配置标准,现有信息和数据源于标准使用情况测试。上述数据与信息仅供参考,请以实物为准。
- 2.本宣传册仅供参考,不具有合同效力。欲了解详细资料,请与所在地徐工矿机经销商联系。
- 3.未经徐州徐工矿业机械有限公司授权,不得复制本宣传册内容。

徐州徐工矿业机械有限公司保留对该宣传册的解释权和修改权。